

# 以色列乐可利 新一代报警主机

## 特点与优势

- 高科技多单片机并行数据处理，功能强大
- 三种联网方式可选(电话或RS485总线或电话+RS485总线)
- 电话联网可分别向三个报警中心报警
- 有线，无线，RS485总线三种防区连接方式，有机组合成8-98防区不同规模的机型
- LCD/LED显示，三个跟随电话带语音报警，远端电话布/撤防，带语音提示
- 先进的无线通信技术确保无线防区的可靠性
- 最多可接8个多功能遥控器，不占防区资源
- 集成度高，结构紧凑，使用简便



400系列 RS485总线联网报警主机

600系列 电话联网报警主机

800系列 电话+RS485双联网报警主机

## 技术规格

型号	RP408 RP608 RP808	RP408R RP408R RP608R	RP416 RP616 RP816	RP428CN RP628CN RP828CN	RW438CN RW638CN RW838CN
防区	8	8	8有线+8无线	8有线+20无线	6有线+32无线
键盘	LED			LCD	
键盘按键	12个数字符号键；4个功能键； 3个紧急按键：A-紧急求救；B-医疗急救；C-火警				
规格	—		122×32, 2行文字显示		
POWER LED	绿色：电源/橙色闪烁：总线通信				
ARM LED	红色：布防				
工作电压	12V DC				
工作电流	80mA (待机)；180mA (最大)				
防区类型	即时；入延时；烟感；煤气；紧急(按钮)				
报警输入	常闭(E. O. L)，串接10K终端电阻				
无线编码	24位随机ID码，报警、防拆、欠电、故障报告				
操作密码	安装密码；用户密码；胁迫码				
语音提示	警情语音信息和操作提示				
布防模式	留守布防；外出布防				
布/撤防操作	快速布防；用户密码布/撤防；遥控器布/撤防；电话远程布/撤				
警号报警	有声或静音(由编程设定)				
警号持续时间	0-250秒				
系统退出延时	0-250秒				
防区进入延时	0-250秒				
警号输出	12V DC/360mA(最大)				
无线频率	433MHz				
工作温度	0℃-49℃				
尺寸	159×112×31mm				
颜色	象牙白				